

MADE IN EU

EINFACHE, SCHNELLE MONTAGE

HOHE STABILITÄT & FLEXIBILITÄT



STEINMAUERPFOSTEN

mm	mm	kg	kg	mm	Stück
Mauerhöhe	Pfostenlänge	Gewicht Pfosten 120 mm	Gewicht Pfosten 200 mm	Mattenhöhe* je Seite	Metallhaken zur Gittersicherung
630	1400	13,91	19,59	1 × 630	6
830	1600	16,21	22,69	1 × 830	6
1030	1800	18,54	25,84	1 × 1030	12
1230	2000	21,54	29,64	1 × 1230	12
1430	2200	23,67	32,58	1 × 1430	18
1630* (Lichte Höhe + ca. 100 mm)	2400	25,72	35,44	2 × 830	18
1830* (Lichte Höhe + ca. 100 mm)	2600	28,06	38,58	1 × 830	24
				1 × 1030	
2030* (Lichte Höhe + ca. 100 mm)	2800	30,40	41,72	2 × 1030	24

* Einzelmattenbefestigung als Sonderproduktion möglich – dann ist die Lichte Höhe identisch mit der Mauerhöhe

INSTALLATION

Das Steinmauersystem ist in den Höhen 630 bis 2030 mm und den Tiefen 120 mm oder 200 mm lieferbar. Bei der Montage werden die Pfosten einfach nach bauseits festgelegten statischen Erfordernissen einbetoniert. Das Steinmauersystem ist feuerverzinkt, statisch geprüft und durch die eingesetzte Doppelstabmatte 8/6/8 und den ausgeprägten Profilpfosten extrem robust.

Achtung: Das T&K.A-Steinmauersystem ist nicht geeignet zur Aufnahme von Erddruckkräften!

AUSFÜHRUNG STEINMAUERPFOSTEN

Rechteckrohr 120/40/3 mm, 140/40/3 mm oder 200/40/3 mm feuerverzinkt nach DIN EN ISO 1461, Metallhalter alle 200 mm mittels Blindniete befestigt, 40/5 mm Flacheisenbefestigung inkl. Schrauben M8 × 40 V2A und pro Pfosten 4 Stück/8 Stück (höhenabhängig) Einweg-Sicherheitschrauben (verhindern das ungewollte Lösen der Doppelstabmatten), zur Stabilisierung Haken für Querverbindung. Um die Montagefreundlichkeit zu gewährleisten, liefern wir ab einer Steinmauerhöhe von 1630 mm die Matten 2-teilig, z.Bs. 1630 mm Steinmauerhöhe = 2 × 830 mm Doppelstabmatte je Seite.

PFOSTEN

Rechteckrohr 120/40/3 mm (Alu-Kappe), 140/40/3 mm oder 200/40/3 mm (Stahl-Kappe)
(Mauertiefe T = 120 mm oder 200 mm),
Metallhalter alle 200 mm
Flachleiste 40/5 mm

KORB

Doppelstab-Gittermatte 8/6/8
(Maschenweite 50 × 200 mm)

KORROSIONSSCHUTZ

feuerverzinkt nach DIN EN ISO 1461

STEINMAUERABDECKUNG

Für alle Höhen empfehlen wir die Installation unserer Steinmauerabdeckung, die unerlaubtes Entfernen von Steinen verhindert.

